

Solaris Floodlight



Características / Characteristics

Luminaire solar libre de cables y de fácil instalación. Con sensor de luz y batería de Li-ion. Tiene control remoto para funciones de apagado y encendido, atenuación y temporizador.

Solar applique luminaire, easy installation and wireless. Integrated brightness sensor and Li-ion battery. Has a remote control that allows turns on/off, dimmer and timer for 3h, 5h and 6h.



Información Técnica / Technical Information

Especificaciones / Specifications						
Código SKU	Descripción Description	*Potencia Power (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	TCC CCT (K)	Batería Battery	Ángulo de apertura Beam Angle
60575050A	SOLARIS LED FLOODLIGHT 280LM 76x116x50W	30	250		6000 mAh, 3.2V	
60575052A	SOLARIS LED FLOODLIGHT 600LM 76x116x60W	60	600	6000	18000 mAh, 3.2V	120°
60575054A	SOLARIS LED FLOODLIGHT 1600LM 76x116x200W	200	1610		30000 mAh, 3.2V	

* En referencia a incandescente por flujo luminoso
 * According to an incandescent by luminous flux

Dimensiones Generales / General Dimensions

Formato / Output	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
30 W	172	148	54	230	340	17
60 W	236	213	78	350	450	17
200 W	352	295	90	360	660	17

