


LINEAR MEDICAL

PROFESIONAL /
PROFESSIONAL






CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS

Luminaria lineal sobrepuesta de uso hospitalario. Iluminación hacia arriba y hacia abajo con interruptor independiente. Con variedad de opciones. Cuerpo de aluminio y difusor de policarbonato.

Lineal surface luminaire to use in hospitals. Up and Down light with independent switch. Several options. Aluminum body and polycarbonate diffuser.

DIMENSIONES DE PRODUCTO Y EMPAQUE / PRODUCT AND PACKAGING DIMENSIONS

Formato Format	DIM. DE LUMINARIA LUMINAIRE DIM A(mm) B(mm) C(mm)			DIM. DE CAJA MASTER MASTER BOX DIM L(cm) W(cm) c(mm)			UNIDADES / CAJA MASTER UNITS / MASTER BOX	CBM (MASTER)
24"	600	80	137	63	20	30	4	0.0378
48"	1200	80	137	123	20	30	4	0.0738



OPCIONES / OPTIONS

- Atenuación 0-10V / 0-10V dimming
- Kit emergencia / Emergency pack
- Interruptor de cadena / Pull chain switch
- Tomacorriente / Outlet socket
- Puerto USB / USB socket



INFORMACIÓN TÉCNICA / TECHNICAL INFORMATION

Código SKU	Descripción Description	TCC CCT (K)	Potencia Power (W)		Flujo Luminoso Lum. Flux (lm)		Formato Format	Tensión Voltage (V~)	IRC CRI
			Arriba / Up	Abajo / Down	Arriba / Up	Abajo / Down			
68674530A	LUM LINEAR MEDICAL SCCT ILUK 24" ETL C/USB C/TOMA	3 en 1 / 3 in 1 3000 / 3500 / 4000	10	10 / 15 / 20	1000	1200 / 1800 / 2400	24"	120-277	>80
68674532A	LUM LINEAR MEDICAL SCCT ILUK 48" ETL C/USB C/TOMA		10	10 / 20 / 30	1000	1200 / 2400 / 3600	48"		
66745325A	LUM LINEAR MEDICAL SCCT ILUK 48" ETL C/USB C/TOMA BE		10	10 / 20 / 30	1000	1200 / 2400 / 3600	48"		

APLICACIONES / APPLICATIONS